

MODELO		WA-12
Salida	Voltaje DC	12V
	Corriente nominal	1A
	Rango actual	0-1A
	Alimentación DC	12W
	Ondulación y ruido	100mVp-p
	Estabilidad INTET	±0.5%
	Estabilidad de carga	±1%
Entrada	Rango de voltaje CA	AC100 ~ 240V 47 ~ 63Hz
	Corriente	0.6A/115V 0.35A/230V
	Eficiencia	77%
	Corriente de entrada AC	Corriente de arranque en frío 18A/115V 30A/230V
	Corriente de fuga	<0.5mA/240VAC
Protección	Sobrecarga	105% ~ 150% Tipo: Apagado intermitente Restablecimiento: recuperación automática
	Sobretensión	13,8 ~ 16,2 V
		200ms,100ms,30ms
Seguridad	Configuración, aumento, tiempo de espera	200ms,100ms,30ms
	Vibración	10 ~ 500Hz,2G 10min,/1 ciclo
	Soportar voltaje	Entrada y salida interna: 1,5 KvAc, entrada y carcasa: 1,5 KvAc, salida y carcasa: 0,5 KvAc
	Resistencia de aislamiento	Entrada y salida interna: Entrada y carcasa, salida y carcasa: 500VDC/100MΩ
Medio ambiente	Coefficiente de temperatura	± 0.03%/°C (0 ~ 50 °C)
	Temperatura y humedad de trabajo	-10 °C ~ + 60 °C,20% ~ 90% RH
	Almacenar temperatura y humedad	-20 °C ~ + 85 °C,10% ~ 95% RH
Otros	Dimensión total	70×25×39
	Peso	0,08Kg
Certificado	Autenticación CE EMC	EN55022:2010: 2006 + AL:2009, 1. 1: 2008.
		EN55024:2010 EN55015:2006 + AL2007 + 2009 EN61547:2009